



características generales:

- El estanque anidable en su versión BÁSICA, esta compuesto solo por la unidad CUERPO y unidad TAPA.
- Graduación de litraje cada 1m³.
- En el perímetro inferior del cuerpo esta permitido la instalación de salida estanque, recomendada para este modelo 2 pulgadas (a) **(válvula no incluida)**
- Para conexión directa de carga o llenado, la tapa presenta 4 nervaduras, en cualquiera de ellas se recomienda instalar como conexión a red de agua, salida estanque desde 3/4 a 1 pulgada (b). **(salidas no incluida)**
- Fabricado en polietileno virgen de media densidad estabilizado con aditivo **ANTI-UV y atóxico** que permite una larga vida del producto sin alteraciones causadas por los rayos solares. Impidiendo además la proliferación de agentes biológicos como moho o algas.
- El polietileno usado en la fabricación de nuestros productos es adecuado para aplicaciones de contacto con alimentos y cumple la norma australiana AS-2070, párrafos 1 y 8; así mismo como las exigencias de la FDA CFR 21177.1520.

NOTA

todas las instalaciones de elementos extras se deben realizar con un taladro eléctrico y con brocas tipo "COPAS" según sean los diámetros de las salidas estanques a utilizar.

Capacidad	5000 lts.
Uso	Almacenamiento de agua
Material	polietileno de media densidad

Uso Estanque	en superficie o torre
Recomendación anidable	4 unidades como max.
cantidad transporte camión / carro	24 Unid. anidadas en grupos de 4 estanques

